

НАЗНАЧЕНИЕ:

Двухсекционная прижимная пневмобалка 3200 мм подходит для любых форматно-раскроечных станков с длиной каретки 3200 мм! Она устанавливается в Т-образный паз на каретке. Осуществляет надежную фиксацию материала в зоне раскроя, исключая возможные дефекты – сколы, отклонения от размеров.

Благодаря двухсекционной конструкции, позволит легко работать как с небольшими заготовками, так и с полноформатными листами, производить и единичный, и пакетный раскрой.

Давление в пневматической системе стандартное – 6 Бар. По щелчку тумблера пневмобалка автоматически опускается и надежно фиксирует заготовку любой толщины.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЖИМНОЙ БАЛКИ:

1. Пневмобалка позволяет без сколов раскраивать ламинированный материал, имеющий изгиб плоскости или разбухшие кромки.
2. Использование прижимной балки облегчает раскрой тонкого ламинированного материала. Можно кроить как одиночные листы, так и сразу несколько, что уменьшает время изготовления детали.
3. Использование прижимной балки исключает разворот заготовки при раскрое гладкого ламината.
4. Исключена вероятность запила каретки.
5. Использование пневматической прижимной балки добавляет удобства и делает работу на станке безопасной.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки входит пневмобалка, тумблеры управления, набор крепежных элементов.

Давление пневматической системы, Бар	6
Максимальное усилие прижима при давлении 6 Бар, кг	78
Максимальный расход сжатого воздуха, л/мин	60
Макс. толщина заготовки, мм	75
Габариты опции	
Длина, мм	3200
Ширина, мм	260
Высота, мм	290
Габариты упаковки	
Длина, мм	3300

Ширина, мм	320
Высота, мм	320
Вес (нетто), кг	42
Вес (брутто), кг	45

Количество мест : 1**Место: 1**

	Длина :	3,2 м
	Ширина :	0,26 м
	Высота :	0,29 м
	Вес :	42 кг

Объём	0,24
м³	м³

Общий вес :	42 кг
Общий объем :	0,24 м ³