



## Детальное описание

Форматно-раскroечный станок WINGSPAN MJ 320C . 2016 год выпуска

Оборудование в хорошем состоянии .

Станок в полностью рабочем состоянии. Имеются некоторые потёртости станка, появившиеся в ходе эксплуатации, не влияющие на его работоспособность. Все подробности по телефону +7(904)043-80-80 Андрей

Отличительные особенности форматно раскroечного станка MJ320C:

- Электрорегулировка основной пилы
- Усиленная роликовая каретка шириной 377 мм.
- Удобная регулировка соосности основного и подрезного пильного узлов. MJ 320C
- Мощный пильный узел позволяет производить пакетный раскрой любых материалов
- Мощная станина. Обеспечивает точность, надежность и отсутствие вибрации при работе.
- Параллельный упор двигается по мощной отшлифованной направляющей, что позволяет почти не использовать усилий при изменении ширины реза. Удобный и надежный стопор каретки настолько плотно фиксирует её, что позволяет транспортировать станок на небольшие расстояния без снятия каретки
- Все линейки станка снабжены точными делениями такая особенность присутствует лишь у некоторых видов промышленного оборудования

**Стоимость комплекта оборудования 160.000 руб.**

В данное время оборудование находится в городе Казань, республика Татарстан

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ДЛИНА ПОДВИЖНОГО СТОЛА (КАРЕТКИ), ММ 3200**  
**ШИРИНА ПОДВИЖНОГО СТОЛА (КАРЕТКИ), ММ 377**  
**МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЗАГОТОВКИ, ММ 3100**  
**МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЗАГОТОВКИ, ММ 90**  
**ДИАМЕТР ПОЛОТНА ОСНОВНОЙ ПИЛЫ, ММ 300**  
**ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ОСНОВНОЙ ПИЛЫ, ММ 30**  
**ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ШПИНДЕЛЯ, ОБ./МИН. 4200 / 5600**  
**МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ОСНОВНОЙ ПИЛЫ, КВТ 5,5**  
**ДИАМЕТР ПОЛОТНА ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ, ММ 120**  
**ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ, ММ 20**  
**ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ, ОБ./МИН. 8500**  
**МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ, КВТ 0,75**  
**ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ КВТ 6.25**  
**ГАБАРИТЫ СТАНКА, ММ 3330 X 3150 X 875**  
**ВЕС СТАНКА, КГ 850**  
**НАКЛОН ПИЛЬНОГО – НЕТ**





